






Технический паспорт		Маркировка сетки		WB-103 mesh	
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54			
Применение	транспортировка штамповка (нетканого полотна), сушка, очистка СТОЧНЫХ ВОД				
№	Наименование	Описание		Примечание	
1	Спецификация	Беговая сторона	Лицевая сторона	Разрез 	
					
2	Размеры	Ширина	30-5000 {мм}		
		Длина	600-100 000 {мм}		
		Толщина	0,3mm		
3	Свойства	Цвет	Красный/белый		
		Воздухопроницаемость	1821 L/m ² S		
		ВЕС	270 g/m ²		
		Рабочая температура	180 град С		
		Влияние влажности	Нет		
4	Характеристики	Diameter(mm): mm			
		Основа	0.15 mm		
		Уток	0.22 mm		
		Density:	cm		
		Основа	37,5 cm		
		УТОК	31.5 cm		
		Прочность на разрыв:	N/5x20cm		
		Прочность основы	1508N		
		Прочность уток	1436N		
		Относительное удлинение:			
		Основа	15.00%		
УТОК	24.0%				

Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.