





Технический паспорт		Маркировка сетки		WB-55 mesh	
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54			
Применение	транспортировка штамповка (нетканого полотна), сушка, очистка СТОЧНЫХ ВОД				
№	Наименование	Описание		Примечание	
1	Спецификация	Беговая сторона	Лицевая сторона	Разрез	
					
2	Размеры	Ширина	30-5000 {мм}		
		Длина	600-100 000 {мм}		
		Толщина	1.27mm		
3	Свойства	Цвет	Красный/белый		
		Воздухопроницаемость	3058 L/m ² S		
		ВЕС	608 g/m ²		
		Рабочая температура	180 град С		
		Влияние влажности	Нет		
4	Характеристики	Diameter(mm): mm			
		Основа	0.25 mm		
		Уток	0.38 mm		
		Density:	cm		
		Основа	22,0 cm		
		УТОК	28.0 cm		
		Прочность на разрыв:	N/5x20cm		
		Прочность основы	2278N		
		Прочность уток	2423N		
		Относительное удлинение:			
Основа	18.00%				
УТОК	19.0%				



Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.