





Технический паспорт		Маркировка сетки		WB-50 mesh			
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54					
Применение		транспортировка штамповка (нетканого полотна), сушка, очистка сточных вод					
№	Наименование	Описание		Примечание			
1	Спецификация	Беговая сторона		Лицевая сторона			
							
2	Размеры	Ширина		30-5000 {мм}			
		Длина		600-100 000 {мм}			
		Толщина		0.67mm			
3	Свойства	Цвет		Красный/белый			
		Воздухопроницаемость		3248 L/m ² S			
		ВЕС		440 g/m ²			
		Рабочая температура		180 град С			
		Влияние влажности		Нет			
4	Характеристики	Diameter(mm): mm					
		Основа		0.30 mm			
		Уток		0.30 mm			
		Density:		cm			
		Основа		21,0 cm			
		УТОК		19.0 cm			
		Прочность на разрыв:		N/5x20cm			
		Прочность основы		3620N			
		Прочность уток		2541N			
		Относительное удлинение:					
Основа		16.00%					
УТОК		27.0%					

Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.