






Технический паспорт		Маркировка сетки		WB-GW22504	
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54			
Применение	Очистка сточных вод, сушка, формование бумаги				
№	Наименование	Описание		Примечание	
1	Спецификация	Беговая сторона	Лицевая сторона		
					
2	Размеры	Ширина	30-5000 {мм}		
		Длина	600-100 000 {мм}		
		Толщина	2,25 мм		
3	Свойства	Цвет	белый/синий		
		Воздухопроницаемость	4474 L/m <sup>2</sup> S		
		ВЕС	1040 g/m <sup>2</sup>		
		Рабочая температура	180 град С		
		Влияние влажности	Нет		
4	Характеристики	Диаметр: mm			
		Основа	0.50 mm		
		Уток	0.50 mm		
		<b>Плотность:</b>	cm		
		Основа	23.6 cm		
		Уток	11.0 cm		
		<b>Прочность на разрыв:</b>	N/5x20cm		
		Прочность основы	8183N		
		Прочность уток	6004N		
		<b>Относительное удлинение:</b>			
Основа	24,00%				
УТОК	41,43%				

Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.