






Технический паспорт		Маркировка сетки		WB-WJW1670903	
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54			
Применение	Очистка сточных вод, сушка, формование бумаги				
№	Наименование	Описание		Примечание	
1	Спецификация	Беговая сторона	Лицевая сторона		
					
2	Размеры	Ширина	30-5000 {мм}		
		Длина	600-100 000 {мм}		
		Толщина	1,8 мм		
3	Свойства	Цвет	белый/синий		
		Воздухопроницаемость	3912 L/m ² S		
		ВЕС	870 g/m ²		
		Рабочая температура	180 град С		
		Влияние влажности	Нет		
4	Характеристики	Диаметр: mm			
		Основа	0.50 mm		
		Уток	0.50 mm		
		Плотность:	cm		
		Основа	22.0 cm		
		Уток	10.0 cm		
		Прочность на разрыв:	N/5x20cm		
		Прочность основы	8183N		
		Прочность уток	6004N		
		Относительное удлинение:			
Основа	24,00%				
УТОК	41,43%				

Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.