






Технический паспорт		Маркировка сетки		WB-BGW22608	
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54			
Применение	транспортировка штамповка (нетканого полотна), сушка, очистка СТОЧНЫХ ВОД				
№	Наименование	Описание		Примечание	
1	Спецификация	Беговая сторона	Лицевая сторона	Разрез	
					
2	Размеры	Ширина	30-5000 {мм}		
		Длина	600-100 000 {мм}		
		Толщина	1,71		
3	Свойства	Цвет	белый		
		Воздухопроницаемость	2700 L/m ² S		
		ВЕС	1150 g/m ²		
		Рабочая температура	180 град С		
		Влияние влажности	Нет		
4	Характеристики	Diameter(mm): mm			
		Основа	0.38*0.58 mm		
		Уток	0.60 mm		
		Density:	cm		
		Основа	22.5 cm		
		УТОК	11.0 cm		
		Прочность на разрыв:	N/5x20cm		
		Прочность основы	8378N		
		Прочность уток	7553N		
		Относительное удлинение:			
		Основа	32.33%		
УТОК	51.3%				

Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.