


Технический паспорт		Маркировка сетки	WB-WJW1670903	
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54		
Применение	транспортировка штамповка (нетканого полотна), сушка, очистка СТОЧНЫХ ВОД			
№	Наименование	Описание		Примечание
1	Спецификация	Беговая сторона	Лицевая сторона	Разрез
				
2	Размеры	Ширина	30-5000 {мм}	
		Длина	600-100 000 {мм}	
		Толщина	2,0 мм	
3	Свойства	Цвет	белый	
		Воздухопроницаемость	3664 L/m ² S	
		ВЕС	1270 g/m ²	
		Рабочая температура	180 град С	
		Влияние влажности	Нет	
4	Характеристики	Diameter(mm): mm		
		Warp	0.70 mm	
		Weft	0.70 mm	
		Density:	cm	
		Warp	16.0 cm	
		Weft	5.0 cm	
		Прочность на разрыв:	N/5x20cm	
		Прочность основы	9845N	
		Прочность уток	6050N	
		Относительное удлинение:		
		Основа	37,70%	
УТОК	50,52%			



Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.