






Технический паспорт		Маркировка сетки		WB-WJW2550908	
Стандарт метода испытаний		GB/T 11063-2003 и DIN 50005/ISO 54			
Применение	транспортировка штамповка (нетканого полотна), сушка, очистка СТОЧНЫХ ВОД				
№	Наименование	Описание		Примечание	
1	Спецификация	Беговая сторона	Лицевая сторона	Разрез	
					
2	Размеры	Ширина	30-5000 {мм}		
		Длина	600-100 000 {мм}		
		Толщина	2,1		
3	Свойства	Цвет	белый		
		Воздухопроницаемость	2212 L/m ² S		
		ВЕС	1490 г/м ²		
		Рабочая температура	180 град С		
		Влияние влажности	Нет		
4	Характеристики	Diameter(mm): mm			
		Warp	0.50 mm		
		Weft	0.90 mm		
		Density:	cm		
		Основа	26.0 cm		
		УТОК	7.0 cm		
		Прочность на разрыв:	N/5x20cm		
		Прочность основы	9896N		
		Прочность уток	11780N		
		Относительное удлинение:			
Основа	29,10%				
УТОК	42,70%				

Виды соединения:

- Бесконечное;
- Соединение штифтом;
- Стальной замок.

Лента обладает высокой прочностью на растяжение, хорошей поверхностью сгиба, гладкая поверхность позволяет легко очищать поверхность.

Лента устойчива к щелочным и кислотным средам.