



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**Термоскотч PTFE WORLDBELT самоклеящийся,
изоляционный на стеклоткани**

МОДЕЛЬ: CHEMSTIK 7015 AJ



Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



1. Назначение и область применения скотча.

Термолента самоклеящая широко используется на упаковочных машинах для изоляции нагревательных элементов, а в производственных процессах для проклейки столов для поднятия коэффициента скольжения продукта.

Термоскотч также имеет диэлектрические свойства для изоляции проводов, электроприборов и электрооборудования в местах где присутствуют большие перепады температур и высокая влажность помещения.

Стойкость у ультрафиолету позволяет скотчу эксплуатироваться на улице длительное время.

| № п/п | Характеристика | ед. изм. | Значение для модели |
|-------|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | Общая толщина ± 0,02 | мкн | 200 |
| 2 | Толщина полотна ± 0,02 | мкн | 150 |
| 3 | Общий вес | г/м2 | ≥355 |
| 4 | Вес полотна | г/м2 | ≥300 |
| 5 | содержание PTFE в ткани | % | 65 |
| 6 | Цвет | | коричневый |
| 7 | Срок годности после изготовления | лет | 5 |
| 8 | Прочность на растяжение тест GB/T7689.5 | деформация уток | (N/5cm)±5% 1350 1250 |
| 9 | Прочность на разрыв тест GB/T 25042-B | деформация уток | (N/5cm)±5% 18 18 |
| 10 | Сила прилипания к стали, тест GB-T2794 | N/4cm | ≥15 |
| 11 | Рабочая температура | °C | 260 |
| 12 | Время выдержки при приклеивании | мин | 3 |

Высокое
качество

Надёжность

Простота
использования

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



4. Указания по применению

4.1. Перед установкой термоскотча PTFE следует тщательно очистить от грязи и ржавчины место приkleивания. После чего промыть бензином или другим обезжирающим средством.

4.2. Установка скотча осуществляется от начала походу, чтобы избежать попадания воздушных пузырьков между изделием и лентой.

4.3. С целью исключения на термоленте PTFE появления морщин и складок, ленту следует наматывать с небольшим натягом.

4.4. Для облегчения намотки тефлонового скотча на трубы Сплит-систем её следует наматывать с рулона, а рулон прижимать к патрубку, передвигая его по окружности.

4.4. Повторное использование ленты, с помощью которой уже производилось склейка, не допускается.

5. Условия хранения и транспортировки

5.1. Изделие должно храниться при температуре не ниже -5 °C в упаковке предприятия-изготовителя или герметичной упаковке, в сухом и чистом помещении по условиям хранения по ГОСТ 30535.

5.2. Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями ГОСТ 15150.

6. Утилизация

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами "Об охране атмосферного воздуха" и "Об отходах производства и потребления"

6.2. Содержание благородных металлов: нет



Безупречная система контроля качества. У нас имеются инженеры, проектировщики и обученные специалисты по продажам

Сервисное и послепродажное обслуживание. Большинство товаров имеют гарантию более 1 года

Огромный ассортимент. На складе имеется в наличии более 10 000 наименований различной продукции



7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ; наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия,

наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

8. Условия гарантийного обслуживания

8.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

8.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра

8.3. Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

8.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

8.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

| №/п.п | Наименование товара | Размер | Кол-во |
|-------|---|--------|--------|
| 1 | Термоскотч PTFE WORLDBELT самоклеящийся, изоляционный на стеклоткани CHEMSTIK 7015 AJ | | |
| 2 | | | |

Название и адрес торгующей организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

штамп или печать
торгующей организации

штамп о приёмке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:
ПОКУПАТЕЛЬ _____
(подпись)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - один год (двенадцать месяцев) с даты продажи
конечному потребителю.

По вопросам гарантийных рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в
сервисный центр по адресу:

Беларусь, Минский район, д. Боровая 3,
Тел. +375-29-165-93-03

E-mail: info@mir-remney.ru

Сайт: mir-remney.ru

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие
документы:

1. Заявление в произвольной форме в котором указывается:

- Название организации или ФИО покупателя
- Телефоны
- Адрес
- Краткое описание дефекта.

2. Документ подтверждающий покупку товара - чек или накладная

3. Настоящий заполненный гарантийный талон

ОТМЕТКА О ВОЗВРАТЕ ИЛИ ОБМЕНЕ ТОВАРА _____

ДАТА « ____ » 20 ____ г подпись _____