

Кабелеукладчик BX15x40-R38

Серия BX · Открытая цепь · Пластик

Артикул WB-003369 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Серия	BX
Исполнение цепи	Открытая
Материал цепи	Пластик
Число секций	1
Внутренняя высота	15 мм
Внутренняя ширина	40 мм
Внешняя высота	20 мм
Внешняя ширина	53 мм
Радиус изгиба	38 мм

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

Высота петли, мм	96	2R + внеш. высота
Длина цепи в изгибе, мм	119,4	$\pi \cdot R$
Площадь сечения, мм ²	600	высота × ширина
Рабочая площадь под жгут, мм ²	480	80 % сечения

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Открытое исполнение удобно для осмотра и замены отдельных линий.

ИЗОБРАЖЕНИЕ



СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: BX15x40-R38.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.