



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

№ PC-WB-003447 · 11.10.2026

## Кабелеукладчик DH125-R300

Серия DH · Открытая цепь · Сталь  
Артикул WB-003447 · Изготовитель (бренд) WorldBelt


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр          | Значение              |
|-------------------|-----------------------|
| Серия             | DH                    |
| Исполнение цепи   | Открытая              |
| Материал цепи     | Сталь                 |
| Число секций      | 1                     |
| Внутренняя высота | 96 мм                 |
| Внутренняя ширина | набирается, до 550 мм |
| Шаг цепи          | 125 мм                |

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободонесущую длину и опоры.
- Открытое исполнение удобно для осмотра и замены отдельных линий.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: DH125-R300.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

Мир ремней

+7-936-333-93-03 · info@mir-remney.ru · mir-remney.ru

Паспорт выдан по данным каталога изготовителя на 11.10.2026. Значения, не указанные в паспорте, уточняются у менеджера при оформлении заявки. Актуальные данные — на странице изделия.