

Кабелеукладчик GS2-22-R70

Серия GS2 · Закрытая цепь · Сталь

Артикул WB-001561 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Серия	GS2
Исполнение цепи	Закрытая
Материал цепи	Сталь
Число секций	1
Внутренняя высота	22 мм
Внутренняя ширина	32 мм
Внешняя высота	27,5 мм
Внешняя ширина	36,7 мм
Радиус изгиба	70 мм
Макс. длина без опор	2 м

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

Высота петли, мм	167,5	2R + внеш. высота
Длина цепи в изгибе, мм	219,9	$\pi \cdot R$
Площадь сечения, мм ²	704	высота × ширина
Рабочая площадь под жгут, мм ²	563,2	80 % сечения

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Закрытое исполнение защищает жгут от стружки и грязи.


ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: GS2-22-R70.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

ИЗОБРАЖЕНИЕ



СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.