

## Кабелеукладчик GS2-25-R90

Серия GS2 · Закрытая цепь · Сталь

Артикул WB-001560 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр             | Значение |
|----------------------|----------|
| Серия                | GS2      |
| Исполнение цепи      | Закрытая |
| Материал цепи        | Сталь    |
| Число секций         | 1        |
| Внутренняя высота    | 25 мм    |
| Внутренняя ширина    | 50 мм    |
| Внешняя высота       | 31,5 мм  |
| Внешняя ширина       | 54,5 мм  |
| Радиус изгиба        | 90 мм    |
| Макс. длина без опор | 3 м      |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| Высота петли, мм                          | 211,5 | 2R + внеш. высота |
| Длина цепи в изгибе, мм                   | 282,7 | $\pi \cdot R$     |
| Площадь сечения, мм <sup>2</sup>          | 1250  | высота × ширина   |
| Рабочая площадь под жгут, мм <sup>2</sup> | 1000  | 80 % сечения      |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Закрытое исполнение защищает жгут от стружки и грязи.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: GS2-25-R90.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.