

## Кабелеукладчик GS56-2x175D-R300

Серия GS · Открытая цепь · Полиамид  
Артикул WB-003220 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                         | Значение           |
|----------------------------------|--------------------|
| Серия                            | GS                 |
| Исполнение цепи                  | Открытая           |
| Материал цепи                    | Полиамид           |
| Число секций                     | 2 (двухсекционная) |
| Внутренняя высота                | 56 мм              |
| Внутренняя ширина (одной секции) | 175 мм             |
| Внешняя высота                   | 94 мм              |
| Радиус изгиба                    | 300 мм             |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

|                                           |       |                                               |
|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Высота петли, мм                          | 694   | $2R + \text{внеш. высота}$                    |
| Длина цепи в изгибе, мм                   | 942,5 | $\pi \cdot R$                                 |
| Площадь сечения секции, мм <sup>2</sup>   | 9800  | высота × ширина                               |
| Рабочая площадь под жгут, мм <sup>2</sup> | 7840  | 80 % сечения                                  |
| Площадь двух секций, мм <sup>2</sup>      | 19600 | $2 \times \text{высота} \times \text{ширина}$ |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Открытое исполнение удобно для осмотра и замены отдельных линий.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: GS56-2x175D-R300.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.