

## Кабелеукладчик GS80x225-R300

Серия GS · Открытая цепь · Полиамид  
Артикул WB-003054 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр          | Значение |
|-------------------|----------|
| Серия             | GS       |
| Исполнение цепи   | Открытая |
| Материал цепи     | Полиамид |
| Число секций      | 1        |
| Внутренняя высота | 80 мм    |
| Внутренняя ширина | 225 мм   |
| Внешняя высота    | 118 мм   |
| Внешняя ширина    | 271 мм   |
| Радиус изгиба     | 300 мм   |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| Высота петли, мм                          | 718   | 2R + внеш. высота |
| Длина цепи в изгибе, мм                   | 942,5 | $\pi \cdot R$     |
| Площадь сечения, мм <sup>2</sup>          | 18000 | высота × ширина   |
| Рабочая площадь под жгут, мм <sup>2</sup> | 14400 | 80 % сечения      |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Открытое исполнение удобно для осмотра и замены отдельных линий.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: GS80x225-R300.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.