



# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

№ PC-WB-002542 · 10.10.2026

## Кабелеукладчик KM35x150-R175

Серия KM · Закрытая цепь · Пластик

Артикул WB-002542 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр          | Значение |
|-------------------|----------|
| Серия             | KM       |
| Исполнение цепи   | Закрытая |
| Материал цепи     | Пластик  |
| Число секций      | 1        |
| Внутренняя высота | 35 мм    |
| Внутренняя ширина | 150 мм   |
| Внешняя высота    | 55 мм    |
| Внешняя ширина    | 178 мм   |
| Радиус изгиба     | 175 мм   |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)


|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| Высота петли, мм                          | 405   | 2R + внеш. высота |
| Длина цепи в изгибе, мм                   | 549,8 | $\pi \cdot R$     |
| Площадь сечения, мм <sup>2</sup>          | 5250  | высота × ширина   |
| Рабочая площадь под жгут, мм <sup>2</sup> | 4200  | 80 % сечения      |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Закрытое исполнение защищает жгут от стружки и грязи.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: KM35x150-R175.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

Мир ремней

+7-936-333-93-03 · info@mir-remney.ru · mir-remney.ru

Паспорт выдан по данным каталога изготовителя на 10.10.2026. Значения, не указанные в паспорте, уточняются у менеджера при оформлении заявки. Актуальные данные — на странице изделия.