

## Кабелеукладчик KM45x125-R350

Серия KM · Закрытая цепь · Пластик

Артикул WB-002672 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр          | Значение |
|-------------------|----------|
| Серия             | KM       |
| Исполнение цепи   | Закрытая |
| Материал цепи     | Пластик  |
| Число секций      | 1        |
| Внутренняя высота | 45 мм    |
| Внутренняя ширина | 125 мм   |
| Внешняя высота    | 65 мм    |
| Внешняя ширина    | 158 мм   |
| Радиус изгиба     | 350 мм   |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

|                                           |        |                   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|
| Высота петли, мм                          | 765    | 2R + внеш. высота |
| Длина цепи в изгибе, мм                   | 1099,6 | $\pi \cdot R$     |
| Площадь сечения, мм <sup>2</sup>          | 5625   | высота × ширина   |
| Рабочая площадь под жгут, мм <sup>2</sup> | 4500   | 80 % сечения      |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Закрытое исполнение защищает жгут от стружки и грязи.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: KM45x125-R350.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.