



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

№ PC-WB-002670 · 10.10.2026

Кабелеукладчик KM45x75-R350

Серия KM · Закрытая цепь · Пластик

Артикул WB-002670 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Серия	KM
Исполнение цепи	Закрытая
Материал цепи	Пластик
Число секций	1
Внутренняя высота	45 мм
Внутренняя ширина	75 мм
Внешняя высота	65 мм
Внешняя ширина	108 мм
Радиус изгиба	350 мм

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

Высота петли, мм	765	2R + внеш. высота
Длина цепи в изгибе, мм	1099,6	$\pi \cdot R$
Площадь сечения, мм ²	3375	высота × ширина
Рабочая площадь под жгут, мм ²	2700	80 % сечения

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ



СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Закрытое исполнение защищает жгут от стружки и грязи.

ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: KM45x75-R350.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.

Мир ремней

+7-936-333-93-03 · info@mir-remney.ru · mir-remney.ru

Паспорт выдан по данным каталога изготовителя на 10.10.2026. Значения, не указанные в паспорте, уточняются у менеджера при оформлении заявки. Актуальные данные — на странице изделия.