

## Кабелеукладчик KS30x70-R75

Серия KS · Открытая цепь · Пластик

Артикул WB-002428 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр          | Значение |
|-------------------|----------|
| Серия             | KS       |
| Исполнение цепи   | Открытая |
| Материал цепи     | Пластик  |
| Число секций      | 1        |
| Внутренняя высота | 30 мм    |
| Внутренняя ширина | 70 мм    |
| Внешняя высота    | 45 мм    |
| Внешняя ширина    | 95 мм    |
| Радиус изгиба     | 75 мм    |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

|                                           |       |                   |
|-------------------------------------------|-------|-------------------|
| Высота петли, мм                          | 195   | 2R + внеш. высота |
| Длина цепи в изгибе, мм                   | 235,6 | $\pi \cdot R$     |
| Площадь сечения, мм <sup>2</sup>          | 2100  | высота × ширина   |
| Рабочая площадь под жгут, мм <sup>2</sup> | 1680  | 80 % сечения      |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободнонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободнонесущую длину и опоры.
- Открытое исполнение удобно для осмотра и замены отдельных линий.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: KS30x70-R75.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.