

## Кабелеукладчик RS40-R300

Серия RS · Открытая цепь · Пластик с металлическими перегородками

Артикул WB-002100 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр          | Значение                               |
|-------------------|----------------------------------------|
| Серия             | RS                                     |
| Исполнение цепи   | Открытая                               |
| Материал цепи     | Пластик с металлическими перегородками |
| Число секций      | 1                                      |
| Внутренняя высота | 40 мм                                  |
| Внутренняя ширина | набирается, до 400 мм                  |
| Внешняя высота    | 67 мм                                  |
| Радиус изгиба     | 300 мм                                 |
| Шаг цепи          | 70 мм                                  |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

|                         |       |                            |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| Высота петли, мм        | 667   | $2R + \text{внеш. высота}$ |
| Длина цепи в изгибе, мм | 942,5 | $\pi \cdot R$              |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.


### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободонесущую длину и опоры.
- Открытое исполнение удобно для осмотра и замены отдельных линий.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ



### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: RS40-R300.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.